

Xelity 4TX GE Unmanaged Switch 4 Port 1000Mbit

4 portový nespravovaný switch

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	30 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	Přesměrování tagem

Diagnostika

Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
--------	------------

Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	140 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	85,1 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	75 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	4
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4065909013243