

Xelity 4TX managed switch 4 port 1000Mbit IP20

Řada Xelity je koncipovaná pro použití v průmyslovém prostředí. Přepínače jsou vybaveny TX porty pro kabely s žilami stočenými do párů.

4portový řízený přepínač v plastovém pouzdře IP20

4 porty RJ45 s gigabitovou přenosovou rychlostí

Elektrická přípojka se svorkami push-in

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4065909004661

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Proud při chodu naprázdno min.	82,5 mA
Proud při chodu naprázdno max.	137,5 mA
Příkon max.	2,8 W
Příkon max.	300 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Rámce LLDP	Přesměrování
Kruhová topologie	RSTP, STP
Druh přepínání	managed

Průmyslová komunikace | funkce IloT

Přednastavená IP	DHCP
Webserver	HTTP, HTTPS

Switch Management

Adresace	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q)	64
Časová synchronizace	Hodiny se skutečným časem, Klient NTP

Diagnostika

Alarmový kontakt	ano
Diagnostika	žádné napětí
Vzdálená údržba	Open VPN Client
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů	1:1, N:1
RMON	ano
SNMP Traps	ano
Syslog	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přepětí	ano

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	šedý
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	140 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	85,1 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	75 °C
Snížení výkonu od	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Přepravní teplota min.	-40 °C
Přepravní teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Druh připojení 1	4
------------------	---

Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DC +
PIN 5	DC -
PIN 6	DB -
PIN 7	DD +
PIN 8	DD -
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.