MURR ELEKTRONIK
stay connected

Xenterra 5TX - nespravovany switch


1 Gb/s, 5 portu, montaz na srouby

5portový neřízený gigabitový přepínač IP20
Nástěnná montáž

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879873536

Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC min.	8 V
Provozní napětí AC max.	28 V
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V

Technické údaje | Průmyslová komunikace	
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita	
Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Výška	105 mm
Šířka	69 mm
Hloubka	28 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 1	
Druh připojení 1	5
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024