MURR ELEKTRONIK
stay connected

MVP8-P3 DIO8 8xM8-3 IOLA12 E0


IO-Link Hub, 30mm Plastic Housing,

IO-Link hub ve 30mm plastové krabičce
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879912990

Elektrické údaje | Napájení

Provozní proud na 2 porty max.	1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí US DC min.	18 V
Provozní napětí US DC max.	30 V
Příkon max.	40 mA
Výsledný proud US max.	4 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Elektrické údaje | Vstup	
Type input	Typ 1, Typ 3
Vstupní časově řízený filtr min.	0 ms
Vstupní časově řízený filtr max.	15 ms
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A
Průmyslová komunikace | IO-Link	
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	2 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	4 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Revizní kompatibilita IO-Linku	V1.1.3
Typ IO-Linku	Device
Doba cyklu IO-Linku min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A
Diagnostika	
Výstraha aktoru	ano
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED	zelená
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje | Elektricky	
Instalační výška max.	3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Ochrana proti zkratu	ano
Odolný proti přetížení	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Výrobkový standard	EN 61131-2
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	X0-X7
Druh připojení 2	XZ1
Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	3
PIN 1	24 V DC US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DIO US
Family construction form	M12

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024