

MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0

IO-Link Hub, 60mm Plastic Housing,

IO-Link hub v 50mm plastové krabičce

1 × M12 IO-Link Class A

8 × M12 I/O


16 digital inputs

Rozšířená oblast parametrů

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879872096

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí US DC min.	18 V
Provozní napětí US DC max.	30 V
Příkon max.	40 mA
Výsledný proud US max.	4 A

Elektrické údaje | Vstup

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 25.04.2024

Senzorový proud na vstup max.	0,5 A
Type input	Typ 1, Typ 3
Vstupní časově řízený filtr min.	0 ms
Vstupní časově řízený filtr max.	15 ms

Průmyslová komunikace | IO-Link

Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	4 Bytes
IO-Link Revision ID	V1.1.2
Revizní kompatibilita IO-Linku	V1.1.3
Typ IO-Linku	Device
Doba cyklu IO-Linku min.	1 ms
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class	A

Diagnostika

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Údálosti s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED	zelená
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X0-X7
Druh připojení 2	X4-X7
Druh připojení 3	XZ1
Druh připojení 4	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI (US)
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DI (US)
PIN 5	PE
Family construction form	M12

Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	DI US
PIN 3	0 V US
PIN 4	DI US
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.