MURR ELEKTRONIK
stay connected


SKP 31/II - nosic karet


Šroubové svorky
31-pin (DIN 41617)
Připojení přes jednu řadu dvojitých svorek
S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879042208
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud max.	5 A
Technické údaje | Instalace	
Připojovací průřez, jednodrátový max.	4 mm²
Instalace | Obsazení pinů	
Počet pinů	31
Ochrana přístroje | Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
Ochrana přístroje | Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Technické údaje | Mechanické údaje	
Konstrukční provedení v podobě zásuvkové lišty	DIN 41617
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	137 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	170 mm

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024