MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPOT 10K-Ohm/270 stupnu


potenciometrovy modul


Potenciometr 270°
s relé kontaktem
10 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do rozsahu cca 0...11 V. Připojení je realizováno svorkovnicemi. Hodnotu lze přepnout vestavěným relé. Více modulů může být řetězeno do jednoho bloku.

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85334010
GTIN	4048879041607
Technické údaje | Elektrické údaje	
Výkon max.	1 W
Lineárnost	±3 %
Odpor	10 kΩ
Tolerance odporu	20 %
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní proud	20 mA
Ztrátový výkon max.	0,25 W
Elektrické údaje | Výstup	
Spínací napětí DC min.	10 V
Spínací napětí DC max.	24 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	1 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Pd Ni-Au Rh
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024