MURR ELEKTRONIK
stay connected

E-Stop 30 2NC M12(5)


Emergency-Stop

E-Stop 30 2NC M12(5)
Emergency-Stop
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (5-polig)

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4065909019610

Elektrické údaje | Napájení

Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V

Elektrické údaje | Vstup

Zkratový proud	1000 A

Elektrické údaje | Výstup

Spínací výkon max.	0,25 W
Spínací napětí AC min.	1 V
Spínací napětí AC max.	35 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947)	30 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Spínací napětí DC min.	1 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	100 mA
Instalace | Připojení	
Family construction form	M12
Instalace | Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	5
Ochrana přístroje | Elektricky	
Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Stupeň znečištění	2
Jmenovité izolační napětí	250 V
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10	65000 Cykly
Mechanická životnost B10d	84500 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X
Ochrana přístroje | Média	
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
Technické údaje | Mechanické údaje	
Osvětlitelný	ne
Funkce	nevratný spoj
Color	červená
Barva svazku	žlutá
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	2 Ö
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	33,4 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	30,3 mm
Výška	30 mm
Šířka	34,5 mm
Hloubka	69,7 mm
Rastr min.	35 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

Druh připojení 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024