MURR ELEKTRONIK
stay connected

K-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)


Keylock switch 1x40° spring return

K-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)
Schlüsselschalter 1x40° tastend
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4065909019672
Elektrické údaje | Napájení	
Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V
Dimenzovaný provozní proud	0,1 A
Elektrické údaje | Vstup	
Zkratový proud	1000 A
Elektrické údaje | Výstup	
Spínací výkon max.	0,25 W
Spínací napětí AC min.	1 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Spínací napětí AC max.	32 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947)	30 V
Spínací napětí DC min.	1 V
Spínací napětí DC max.	32 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	100 mA
Instalace | Připojení	
Family construction form	M12
Instalace | Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	4
Ochrana přístroje | Elektricky	
Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP65
Stupeň znečištění	2
Jmenovité izolační napětí	250 V
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II
Ochrana přístroje | Mechanicky	
Mechanická životnost	300000 Cykly
Mechanická životnost B10	429962 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X
Ochrana přístroje | Média	
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
Technické údaje | Mechanické údaje	
Osvětlitelný	ne
Funkce	tlačítkové vratné
Aktivační síla max.	1,3 N
Color	černá
Barva svazku	černá
Barva čelního kruhu	Nerezová ocel
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	2 S
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	38,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	30,3 mm
Výška	34,5 mm
Šířka	75,1 mm
Rastr min.	35 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Skladovací teplota max.	90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %
Druh připojení 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024