

LED indikator - zelena

LED-110V IP65


(zelená)
110 V AC/DC
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879041263

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	110 V
Provozní napětí AC min.	95 V
Provozní napětí AC max.	121 V
Provozní napětí DC	110 V
Provozní napětí DC min.	95 V
Provozní napětí DC max.	121 V
Příkon min.	8 mA
Příkon max.	12 mA

Instalace | Připojení

Connection information Faston 2.8×0.8 mm

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance těžce zápalné

Technické údaje | Mechanické údaje

Průměr LED 5 mm

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky 9 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 50 °C