

LED indikator - zluta

(žlutá)
24 V DC
se vstupem pro zkoušečku
Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879041232
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon max.	10 mA
Instalace Připojení	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Technické údaje Mechanické údaje	
Průměr LED	5 mm

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky	9 mm
---------------------------	------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	55 °C
-----------------------	-------