

LED indikátor - zelená

(zelená)

24 V DC

se vstupem pro zkoušečku

Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879041225

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon max.	10 mA

Instalace | Připojení

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
---------------------------	------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Průměr LED	5 mm
------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky	9 mm
---------------------------	------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	50 °C
-----------------------	-------