MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED indikator - zluta / zelena


24V DC - 15 mA - IP40


(žlutá/zelená)
24 V DC
Stupeň krytí IP40

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balicí množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

GTIN	4048879040846
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon min.	13 mA
Příkon max.	17 mA
Instalace | Připojení	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP40
Technické údaje | Mechanické údaje	
Průměr LED	5 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	šedý
Materiál plášť	PVC
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024