MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED indikator - zelena


24VAC/DC - 1, 5,0mA - IP40


(zelená)
24 V AC/DC
Stupeň krytí IP67

[Odkaz na produkt]

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balicí množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

GTIN	4048879040716
Elektrické údaje | Napájení	
Provozní napětí AC	24 V
Provozní napětí AC min.	20,4 V
Provozní napětí AC max.	26,4 V
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon min.	13 mA
Příkon max.	17 mA
Instalace | Připojení	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Technické údaje | Mechanické údaje	
Průměr LED	5 mm
Mechanické údaje | Materiálové údaje	
Barva pouzdra	šedý
Materiál plášť	PVC
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024