

MCS spinany zdroj, 3fázový

IN: 340-460VAC, OUT: 24-28V/20ADC



INPUT: 3× 340...460 V AC

OUTPUT: 24...28 V DC

Proud: 20 A

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080477

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	340 V
Vstupní napětí AC max.	460 V
Vstupní proud AC (3fázový)	1,4 A
Inrush current max.	25 A
Externí předřazené jištění max.	6 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Nastavitelná vypínací charakteristika	přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Výstupní proud (UL)	24 A
Přemostění výpadku sítě min.	10 ms @ 400 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	170 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	201 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	30 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+