MURR ELEKTRONIK
stay connected

Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy


IN: 90-264 VAC OUT: 24V/5ADC


INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 5 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080422
Technické údaje | Elektrické údaje	
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	100 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,4 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jištění max.	16 A
Účinnost	86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,76 V
Výstupní napětí DC max.	24,24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	30 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Instalace | Připojení	
Montážní set	M3
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	41 mm
Šířka	98 mm
Hloubka	164 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024