MURR ELEKTRONIK
stay connected

Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy


IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/10ADC


INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 10 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080408
Technické údaje | Elektrické údaje	
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 1 AC min.	100 V
Vstupní napětí 1 AC max.	120 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC min.	200 V
Vstupní napětí 2 AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	4,6 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	2,8 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jištění max.	16 A
Účinnost	84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,76 V
Výstupní napětí DC max.	24,24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	10 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	30 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV
Instalace | Připojení	
Montážní set	M4
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Výška	50 mm
Šířka	115 mm
Hloubka	230 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz