

Eco-Rail 2.5-100-240/24

"UKONCENI: 30.6.2019; NAHRADA: 85132"

Odkaz na produkt

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080170
Technické údaje Elektrické údaje	
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	100 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,6 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jističe max.	20 A
Účinnost	85 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,76 V
Výstupní napětí DC max.	24,24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	2,5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrana přístroje Elektrický	
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	125 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	80 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C

Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+