MURR ELEKTRONIK
stay connected

MB Cap Ultra rozsirovaci modul


IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A - max. doba zaloh. 12s


INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049201
ECLASS-7.0	27049201
ECLASS-8.0	27049201
ECLASS-9.0	27049201
ECLASS-10.1	27040692

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040692
ECLASS-12.0	27040692
ETIM-5.0	EC002584
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879079792
Technické údaje | Elektrické údaje	
Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí DC min.	0 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud AC	3 A
Účinnost	90 %
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC min.	0 V
Výstupní napětí DC max.	26,4 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	3 A
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Výrobkový standard	EN 60950, EN 50178

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024