MURR ELEKTRONIK
stay connected

MB Cap Ultra - vyrovnavaci modul


IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A (max. 1A/170s)


INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879404990
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud AC	40 A
Zapínací proud max.	36,5 A
Nabíjecí doba min.	140 s
Nabíjecí doba max.	300 s
Účinnost	90 %
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC min.	19 V
Výstupní napětí DC max.	25,5 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	40 A
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024