MDD DC/DC menic


IN: 24VDC OUT: 12V/0,7ADC


INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 12 V DC
Výstupní výkon: 8 W
Proud: 0.7 A
Orosování nepřípustné
Restart after overload by removing supply voltage

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85043121
GTIN	4048879079549
Technické údaje | Elektrické údaje	
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje | Vstup	
Jištění na primární straně, interní	1,5 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní proud AC	0,6 A
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC	12 V
Výstupní napětí DC min.	11,76 V
Výstupní napětí DC max.	12,24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	0,7 A
Zbytkové zvlnění max.	0,2 %
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
Ochrana proti zkratu	ano
Odolný proti přetížení	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Druh připojení 1	
Druh připojení 1	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024