MURR ELEKTRONIK
stay connected


"Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 7/8"" 4-P"

Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
4-pin
Proud: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879778350

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ne
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	240 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	90 V
Vstupní napětí DC max.	265 V
Vstupní proud AC	1,2 A
Inrush current max.	5,9 A @ 230 V
Účinnost	91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup	
Počet výstupních kanálů	2
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current per channel max.	8 A
Output current max.	10 A
Přemostění výpadku sítě min.	20 ms @ 230 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	10 mV
Spikes (s-s) max.	150 mV
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	6-otvorová montáž šrouby
Výška	216 mm
Šířka	110 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Snížení výkonu od	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	4 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	100 %
Technické údaje | Spolehlivost	
MTBF	432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Doplňková podmínka MTTF, MTBF	40 °C
Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Output
Druh připojení 2	Signalizace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (Out 2)
PIN 2	24 V DC (Out 1)
PIN 3	0 V (Out 1)
PIN 4	0 V (Out 2)
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024