MPL napajeci zdroj, 3fazovy


IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/5ADC


Proud: 5 A
Výstupní výkon: 120 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079273
Technické údaje | Elektrické údaje	
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Jištění 1 na primární straně, externí	0,4 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	0,3 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	72 %
Elektrické údaje | Výstup	
Jištění na sekundární straně, externí	5 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	5 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	2 %
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	100 mm
Upevňovací rozměr b	55 mm
Upevňovací rozměr c	5 mm
Výška	125 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	153 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024