

MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/40ADC

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079181

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí	3,15 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC (3fázový)	2 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	77 %

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	40 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	40 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	2 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Upevňovací rozměr a	256,5 mm
Upevňovací rozměr b	95 mm
Upevňovací rozměr c	7,5 mm
Výška	280 mm
Šířka	121 mm
Hloubka	310 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Výrobní standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2