MURR ELEKTRONIK
stay connected

MET transformator, 1fazovy


P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC


Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879079013
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	240 V
Vstupní napětí 2 AC	415 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,36 A
Inrush current at input voltage 1	58,3 A
Inrush current at input voltage 2	33,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	51,33 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	29,7 A
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí AC 1	110 V
Výstupní napětí AC 2	240 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	500 VA
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	91 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112,6 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	170 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.03.2024