

MET transfromator, 1fazovy

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Jednofázové bezpečnostní transformátory  
1000 VA  
Izolační třída T 60/B

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27031302 |
| ECLASS-6.1     | 27031302 |
| ECLASS-7.0     | 27031302 |
| ECLASS-8.0     | 27031302 |
| ECLASS-9.0     | 27031302 |
| ECLASS-10.1    | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879078870 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bezpečnostní stupeň | SELV |
|---------------------|------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Vstupní napětí AC      | 400 V  |
| Vstupní napětí AC min. | 380 V  |
| Vstupní napětí AC max. | 420 V  |
| Vstupní proud AC       | 2,68 A |
| Zapínací proud max.    | 62,5 A |
| Zkratový proud         | 79,4 A |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Výstupní napětí AC           | 24 V    |
| Nastavitelné výstupní napětí | ne      |
| Spínací výkon AC max.        | 1000 VA |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
|----------------------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a        | 111,5 mm                |
| Upevňovací rozměr b        | 135 mm                  |
| Upevňovací rozměr c        | 7 mm                    |
| Výška                      | 137 mm                  |
| Šířka                      | 174 mm                  |
| Hloubka                    | 160 mm                  |
| Průměr otvoru              | 7 mm                    |
| Délka otvoru               | 11 mm                   |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 60 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-------------------------------------------------|