

MET transfromator, 1fázovy

P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
4000 VA
Izolační třída T 40/B

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879078795

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	219 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí 3 AC	242 V
Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní proud AC	18 A
Inrush current at input voltage 2	337 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	807,5 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	4000 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	200 mm
Upevňovací rozměr b	174 mm
Upevňovací rozměr c	9 mm
Výška	206 mm
Šířka	198 mm
Hloubka	250 mm
Průměr otvoru	9 mm
Délka otvoru	14 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---