

MST transformator, 1fázový

P: 5000VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory  
5000 VA  
Izolační třída T 40/B  
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27031302 |
| ECLASS-6.1     | 27031302 |
| ECLASS-7.0     | 27031302 |
| ECLASS-8.0     | 27031302 |
| ECLASS-9.0     | 27031302 |
| ECLASS-10.1    | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27031302      |
| ECLASS-12.0             | 27031302      |
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043200      |
| GTIN                    | 4048879078689 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vstupní napětí 1 AC                    | 208 V                                                 |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 550 V                                                 |
| Vstupní napětí AC                      | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 25,4 A                                                |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 9,6 A                                                 |
| Inrush current at input voltage 1      | 378 A                                                 |
| Inrush current at input voltage 2      | 143 A                                                 |
| Zkratový proud při vstupním napětí 1   | 1362 A                                                |
| Zkratový proud při vstupním napětí 2   | 515 A                                                 |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Výstupní napětí              | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Výstupní napětí AC 1         | 230 V                            |
| Výstupní napětí AC 2         | 115 V                            |
| Nastavitelné výstupní napětí | ano                              |
| Spínací výkon AC max.        | 5000 VA                          |

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,1 kV |
|----------------------------------------|--------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Suitable for mounting type | 4-otvorová montáž šrouby |
| Upevňovací rozměr a        | 200 mm                   |
| Upevňovací rozměr b        | 174 mm                   |
| Upevňovací rozměr c        | 9 mm                     |
| Výška                      | 248 mm                   |
| Šířka                      | 197 mm                   |
| Hloubka                    | 250 mm                   |
| Průměr otvoru              | 9 mm                     |
| Délka otvoru               | 14 mm                    |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 40 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-----------------------------------|

**Druh připojení 5**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Druh připojení 1         | Input              |
| Druh připojení 2         | Input              |
| Druh připojení 3         | Output             |
| Druh připojení 4         | Output             |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 8                  |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| Připojení                | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | terminal             |
| Gender                   | female               |
| Počet pinů               | 8                    |
| PIN 1                    | 1                    |
| PIN 2                    | 2                    |
| PIN 3                    | 3                    |
| PIN 4                    | 4                    |
| PIN 5                    | 5                    |
| PIN 6                    | 6                    |
| PIN 7                    | 7                    |
| PIN 8                    | 8                    |
| Připojení                | Šroubové svorky SK   |
| Family construction form | terminal             |
| Gender                   | female               |
| Počet pinů               | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| Připojení                | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | terminal             |
| Gender                   | female               |
| Počet pinů               | 4                    |
| PIN 1                    | 9                    |
| PIN 2                    | 10                   |
| PIN 3                    | 11                   |
| PIN 4                    | 12                   |
| Připojení                | Šroubové svorky SK   |
| Family construction form | terminal             |
| Gender                   | female               |
| Barva nosiče kontaktu    | metallic             |
| Počet pinů               | 1                    |
| PIN 1                    | PE                   |