MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTS transfromator, 1fazovy


P: 100VA IN:208...550VAC OUT:24VAC


Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
100 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879372367
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	208 V
Vstupní napětí 2 AC	550 V
Vstupní napětí AC	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,57 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,21 A
Inrush current at input voltage 1	9,7 A
Inrush current at input voltage 2	3,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	7,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	2,9 A
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí AC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	100 VA
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	6,3 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	64,5 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	88 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	93 mm
Průměr otvoru	4,8 mm
Délka otvoru	8,4 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	9
PIN 2	10
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024