


MET 0400-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50/60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,9 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	36 A
Inrush current at input voltage 2	20,7 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1	48 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	27,6 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
--------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	87 mm
Upevňovací rozměr b	104 mm
Upevňovací rozměr c	2,9 mm
Výška	108 mm
Šířka	135 mm
Hloubka	134 mm
Průměr otvoru	2,9 mm
Délka otvoru	9,1 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4065909079027