MST transformator, 1fazovy,


P: 1600VA IN: 230/400VAC+-15VAC OUT:2x24VAC


Jednofázové bezpečnostní transformátory
1600 VA
Izolační třída T 40/B
Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace







Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879366816
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	7,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	135 A
Inrush current at input voltage 2	69 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	275 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	163 A
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Výstupní napětí AC 1	48 V
Výstupní napětí AC 2	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	1600 VA
Ochrana přístroje | Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	141,5 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	168 mm
Šířka	174 mm
Hloubka	222 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024