**MST transformator, 1fazovy,**


P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 40/B
Orosování nepřípustné

## Odkaz na produkt

### Ilustrace






Ilustrační obrázek

### OBCHODNÍ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002486 |
| Balicí množství | 1 |
| Číslo celního sazebníku | 85043180 |
| GTIN | 4048879366847 |
| **Elektrické údaje \| Napájení** | |
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
| **Elektrické údaje \| Vstup** | |
| Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
| Vstupní napětí 1 AC min. | 195,5 V |
| Vstupní napětí 1 AC max. | 264,5 V |
| Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
| Vstupní napětí 2 AC min. | 340 V |
| Vstupní napětí 2 AC max. | 460 V |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 4,6 A |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 2,7 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 83 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 42 A |
| Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 165 A |
| Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 94 A |
| **Elektrické údaje \| Výstup** | |
| Výstupní napětí | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Výstupní napětí AC 1 | 230 V |
| Výstupní napětí AC 2 | 115 V |
| Nastavitelné výstupní napětí | ano |
| Spínací výkon AC max. | 1000 VA |
| **Ochrana přístroje \| Elektricky** | |
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,8 kV |
| **Mechanické údaje \| Montážní údaje** | |
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a | 134 mm |
| Upevňovací rozměr b | 122 mm |
| Upevňovací rozměr c | 7 mm |
| Výška | 156 mm |
| Šířka | 150 mm |
| Hloubka | 146 mm |
| Průměr otvoru | 7 mm |
| Délka otvoru | 11 mm |
| **Vlastnosti prostředí \| Klimaticky** | |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 40 °C |
| | |
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| **Druh připojení 3** | |
| Druh připojení 1 | Input |
| Druh připojení 2 | Output |
| Připojení | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Počet pinů | 5 |
| PIN 1 | + 15 V |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| PIN 3 | - 15 V |
| PIN 4 | 230 V |
| PIN 5 | 400 V |
| Připojení | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Počet pinů | 6 |
| PIN 1 | 1 |
| PIN 2 | 2 |
| PIN 3 | 3 |
| PIN 4 | 4 |
| PIN 5 | 5 |
| PIN 6 | 6 |
| Připojení | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal |
| Gender | female |
| Barva nosiče kontaktu | metallic |
| Počet pinů | 1 |
| PIN 1 | PE |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024