MURR ELEKTRONIK
stay connected

Picco 12V/54W - 1fazovy spinany zdroj


IN: 110-230VAC / OUT: 12 - 15VDC - pruzinove svorky

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 4.5 A
Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace





Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879299923
Technické údaje | Elektrické údaje	
Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje | Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	100 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní napětí DC min.	120 V
Vstupní napětí DC max.	370 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,58 A
Inrush current max.	60 A
Externí předřazené jištění max.	16 A
Účinnost	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup	
Výstupní napětí DC	12 V
Výstupní napětí DC min.	12 V
Výstupní napětí DC max.	15 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	4,5 A
Přemostění výpadku sítě min.	10 ms @ 115 V AC
Přemostění výpadku sítě max.	25 ms @ 115 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Mechanické údaje | Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Snížení výkonu od	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace
Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 28.03.2024