

RC 3 R-575/4 ,M16x1,5

Objednavky po 10 ks

3× 575 V AC



VDR

M16×1.5 mm

Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879015035

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	575 V
-------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Connection information	Jednotlivé lícny
Délka jednotlivých licen	100 mm
Kabelové očka	M4isoliert

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Výška	25 mm
Šířka	25 mm
Hloubka	40 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C