

MCS IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/5ADC



INPUT: 340...460 V AC

OUTPUT: 24...28 V DC


Proud: 5 A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002542
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879076401

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	340 V
Vstupní napětí AC max.	470 V
Vstupní proud AC	0,85 A
Inrush current max.	22 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	88 % @ 400 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Nastavitelná vypínací charakteristika	přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	5 A
Výstupní proud (UL)	6 A
Přemostění výpadku sítě min.	10 ms @ 400 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	127 mm
Šířka	68 mm
Hloubka	140 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	L 2
PIN 3	L 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+