

MST transformator, 1fázový

P: 63VA IN: 230/400 +-15VAC OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



63 VA

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073950

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,32 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,18 A
Inrush current at input voltage 1	2,2 A
Inrush current at input voltage 2	1,3 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	2,9 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	1,7 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	63 VA
Ochrana přístroje Elektrický	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4,7 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	47,5 mm
Upevňovací rozměr b	56 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	69 mm
Šířka	78 mm
Hloubka	90 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE