



50x M12 male 0° with cable V4A

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0,5m

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
500 VA
Izolační třída T 40/B

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879073882

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	2,67 A
Zapínací proud max.	23 A
Zkratový proud	31 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	110 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	500 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	88 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	110 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	144 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---