



MET 3000-400/110

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory
3000 VA
Izolační třída T 40/B

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879073844

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
-------------------	-------

Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	7,85 A
Zapínací proud max.	140 A
Zkratový proud	374 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC 1	110 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	3000 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,1 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	200 mm
Upevňovací rozměr b	174 mm
Upevňovací rozměr c	9 mm
Výška	168 mm
Šířka	195 mm
Hloubka	250 mm
Průměr otvoru	9 mm
Délka otvoru	14 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobní standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---