

MET transformator

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory



1000 VA

Izolační třída T 40/B

s pouzdro

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879288804
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC	2,68 A
Zapínací proud max.	37 A
Zkratový proud	122 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	1000 VA
Ochrana přístroje Elektricky	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,1 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	šroubované
Upevňovací rozměr a	112 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Výška	193 mm
Šířka	215 mm
Hloubka	196 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0