

MST transformator, 1fázový

P:3000VA IN:400VAC OUT:230VAC

Jednofázové bezpečnostní transformátory



3000 VA

Izolační třída T 40/B

Motorový spínač s ochranou

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879330626

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	400 V
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní proud AC	8,1 A
Zapínací proud max.	109 A
Zkratový proud	303 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	3000 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4,6 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Montážní otvory
Upevňovací rozměr a	125,7 mm
Upevňovací rozměr b	150 mm
Upevňovací rozměr c	10 mm
Výška	190 mm
Šířka	195 mm
Hloubka	275 mm
Průměr otvoru	10 mm
Délka otvoru	18 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	0 / L 1
PIN 2	400 V / L 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE