

MST transformator

P: 250VA IN: 230/400±15VAC OUT: 115VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



250 VA

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879328562

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,25 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,72 A
Inrush current at input voltage 1	12 A
Inrush current at input voltage 2	7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	19 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	11 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	115 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	250 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	84 mm
Upevňovací rozměr b	84 mm
Upevňovací rozměr c	5,8 mm
Výška	104,3 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	105 mm
Průměr otvoru	5,8 mm
Délka otvoru	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobní standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	-----------------------------------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V

PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	115 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE