

ACS - zaslepka M12, kovova

Šroubovací zátka M12×1 mm
Kov, hexagon., 1 kus

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	23111190
ECLASS-7.0	23111190
ECLASS-8.0	23111190
ECLASS-9.0	23111102
ECLASS-10.1	23111190
ECLASS-11.1	23111102
ECLASS-12.0	23111102
ETIM-5.0	EC000032
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	74153300
GTIN	4048879058780

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-100 °C
Provozní teplota max.	205 °C

