

Odrusovací modul pod ventil, typ BI 11mm

PBS-LGL-24/50

24 V DC

Dioda + LED



Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.

v závislosti na polaritě

Dbejte na rozestavení pinů (PE na kabelovém vývodu konektoru). Verze otočená o 180° na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879012072

Technické údaje | Elektrické údaje

Capacity CX	200 ms
Přidržený výkon max.	50 W

Elektrické údaje | Napájení

Vypínací špičkové napětí max.	1 V
-------------------------------	-----

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	32 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	postříbřené
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	PA
Materiál kontakt	Bronze

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	15 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	21,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13)	130 °C