

**Cube67 DO16 E Valve VTSA**

SUB-D37, pro Festo VTSA

Rozšiřující modul

DO16 - Valve (E) 0.5 m

Multipólový konektor (70 mA)


FESTO - VTSA

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27242604      |
| ECLASS-6.1              | 27242604      |
| ECLASS-7.0              | 27242604      |
| ECLASS-8.0              | 27242604      |
| ECLASS-9.0              | 27242604      |
| ECLASS-10.1             | 27242604      |
| ECLASS-11.1             | 27242604      |
| ECLASS-12.0             | 27242604      |
| ETIM-5.0                | EC001599      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85389099      |
| GTIN                    | 4048879045223 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Provozní napětí UA DC  | 24 V       |
| Příkon max.            | 50 mA      |
| Výsledný proud UA max. | 4 A        |
| Výsledný proud US max. | 4 A        |

**Elektrické údaje | Výstup**

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Odolný proti přetížení       | ano    |
| Ochrana proti zkratu         | ano    |
| Výstupní proud na kolík max. | 0,05 A |

**Diagnostika**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Výstraha akтору         | pro kanál přes sběrnici                |
| Diagnostika             | Under voltage, žádné napětí            |
| Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál                  |
| Diagnostika pomocí LED  | pro modul                              |
| Diagnostika zkratů      | ano                                    |
| LED signalizace         | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
| Diagnostika přetížení   | ano                                    |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
|---------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
| Výška                      | 150 mm                   |
| Šířka                      | 30 mm                    |
| Hloubka                    | 34,5 mm                  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | 0 °C   |
| Provozní teplota max.   | 55 °C  |
| Skladovací teplota min. | -20 °C |
| Skladovací teplota max. | 75 °C  |

**Druh připojení 3**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Druh připojení 1         | Bus In       |
| Druh připojení 2         | Bus Out      |
| Druh připojení 3         | Data         |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Kódování                 | A            |
| Počet pinů               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Barva nosiče kontaktu    | černá        |
| Kódování                 | A            |
| Počet pinů               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |
| Family construction form | D-Sub        |
| Gender                   | female       |
| Počet pinů               | 36           |

|        |        |
|--------|--------|
| PIN 1  | Out 1  |
| PIN 2  | Out 2  |
| PIN 3  | Out 3  |
| PIN 4  | Out 4  |
| PIN 5  | Out 5  |
| PIN 6  | Out 6  |
| PIN 7  | Out 7  |
| PIN 8  | Out 8  |
| PIN 9  | Out 9  |
| PIN 10 | Out 10 |
| PIN 11 | Out 11 |
| PIN 12 | Out 12 |
| PIN 13 | Out 13 |
| PIN 14 | Out 14 |
| PIN 15 | Out 15 |
| PIN 16 | Out 16 |
| PIN 35 | Sens   |
| PIN 36 | 0 V    |