

MIUW analogový modul

IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...20 mA  
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA  
Pružinové svorky  
Vstup a výstup galvanicky odděleny

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27210990 |
| ECLASS-6.1     | 27210990 |
| ECLASS-7.0     | 27210990 |
| ECLASS-8.0     | 27210990 |
| ECLASS-9.0     | 27210990 |
| ECLASS-10.1    | 27210990 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1             | 27210990      |
| ECLASS-12.0             | 27210990      |
| ETIM-5.0                | EC002477      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85437090      |
| GTIN                    | 4048879022484 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Přesnost (konečné hodnoty) | 0,5 % |
|----------------------------|-------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní napětí DC      | 24 V   |
| Provozní napětí DC min. | 19,2 V |
| Provozní napětí DC max. | 28,8 V |
| Provozní proud min.     | 50 mA  |
| Provozní proud max.     | 70 mA  |

**Elektrické údaje | Vstup**

|            |       |
|------------|-------|
| Zátěž max. | 250 Ω |
|------------|-------|

**Elektrické údaje | Výstup**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Output current max. | 0,025 A |
| Zátěž max.          | 500 Ω   |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Přenosová frekvence max. | 500 Hz |
|--------------------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
|-----------------------------------|--------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                |
| Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
| Výška                      | 91 mm                     |
| Šířka                      | 6,2 mm                    |
| Hloubka                    | 70 mm                     |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -25 °C |
| Provozní teplota max.   | 50 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

**Druh připojení 5**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | GD 1               |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | In                 |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | + 24 V DC          |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | Out                |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | GD                 |