



SV-SUB D37 F - pasivní modul

Konektor samice
37-pin
Pružinové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879021555
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	125 V
Provozní napětí DC	150 V
Provozní proud max.	2 A
Ochrana přístroje Elektricky	
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	58 mm
Druh zajištění	Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C