

MST transformator, 1fázový

P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory

400 VA



Pružinové svorky

Izolační třída T 40/B

Ostatní napětí na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879066235

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,95 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	52,3 A
Inrush current at input voltage 2	30,2 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	43 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	24,9 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Spínací výkon AC max.	400 VA

Ochrana přístroje | Elektrický

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
--	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	86,5 mm
Upevňovací rozměr b	90 mm
Upevňovací rozměr c	5,8 mm
Výška	104,2 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	123 mm
Průměr otvoru	5,8 mm
Délka otvoru	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
--------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal

Gender	female
Počet pinů	2
PIN 2	230 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE