

Modlink MSDD - zasuvkový modul

UTE s LED - 250 VAC / 16 A

Francie (UTE-NF)  
Šroubové svorky  
LED (žlutá)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27189217      |
| ECLASS-6.1              | 27189217      |
| ECLASS-7.0              | 27189217      |
| ECLASS-8.0              | 27189217      |
| ECLASS-9.0              | 27182806      |
| ECLASS-10.1             | 27182806      |
| ECLASS-11.1             | 27182806      |
| ECLASS-12.0             | 27182806      |
| ETIM-5.0                | EC000020      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879038256 |

Mechanické údaje | Montážní údaje

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 88 mm |
| Šířka   | 51 mm |
| Hloubka | 68 mm |

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -30 °C |
| Skladovací teplota max. | 60 °C  |

Francie (UTE-NF)

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Připojovací průřez max. | 6 mm² |
|-------------------------|-------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Číslo AWG max.        | 10                 |
| Provozní napětí AC    | 250 V              |
| Provozní proud        | 16 A               |
| Stavová indikační LED | žlutá              |
| Připojení             | Šroubové svorky SK |
| Počet pinů            | 2 + PE             |
| Přípojky na pól       | 2                  |
| S ochranným kontaktem | ano                |