

Modlink MSDD - zasuvkový modul

VDE, oranžový - 250 VAC / 16 A, bez LED

Německo (VDE) oranžová
pro instalaci před hlavní vypínač
Pružinové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038164

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	41 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Německo (VDE)

Připojovací průřez max.	2,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Číslo AWG max.	14
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud min.	10 A
Provozní proud max.	16 A
Připojení	Pružinové svorky FK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano