

Modlink MSDD - zasuvkový modul

VDE/ITALIA CEI23-16 - 250 VAC / 16 A

Itálie (CEI 23-16)
s ochranou proti dotyku
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879038126
Mechanické údaje Montážní údaje	
Výška	88 mm
Šířka	51 mm
Hloubka	35 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Skladovací teplota min.	-10 °C
Skladovací teplota max.	60 °C
Itálie (CEI 23-16)	
Připojovací průřez max.	4 mm²

Číslo AWG max.	12
Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud	16 A
Připojení	Šroubové svorky SK
Počet pinů	2 + PE
Přípojky na pól	2
S ochranným kontaktem	ano